

L'eau, comme vous l'aimez

Le concept sans électricité



 **Kinetico**[®]
water systems

Écologie

- **Concept sans électricité**

L'appareil fonctionne grâce à l'énergie de l'eau.

Protection

- **Stop au calcaire**

La robinetterie reste toujours étincelante.

Les appareils ménagers, les sanitaires, la tuyauterie, la chaudière... sont tous protégés du tartre.

Confort

- **Douceur de la peau et du linge**

Respecte le PH naturel de la peau.

Les cheveux sont brillants, le linge est moelleux.

Économie

- **Réduction de détergents**

L'eau adoucie diminue la consommation de produits d'entretien, contribuant ainsi au respect de l'environnement. Les consommations d'eau et de sels sont optimisées.



www.kinetico.fr



Respect de l'environnement



Système non électrique



Entièrement hydraulique



Adoucisseur d'eau **2020c HE**

L'adoucisseur d'eau Kinetico

Si différent...

● Sans électricité

Une invention de Kinetico Incorporated en 1970. C'est l'énergie de l'eau en mouvement qui assure le fonctionnement de l'appareil. Il n'y a pas de bouton à pousser, pas d'électrovanne, pas d'horloge à remettre à l'heure.

● Eau adoucie 24 h/24

Le système à 2 colonnes de résine permet d'obtenir de l'eau adoucie 24h/24 sans interruption.

● Économie

Le système est volumétrique. La régénération s'effectue à contre courant, en eau adoucie, en fonction de la consommation réelle d'eau. Ainsi la quantité de sel et d'eau pour le rinçage des colonnes est réduite et sans gaspillage.

● Simplicité

Il suffit juste de rajouter du sel dans le bac prévu à cet effet.

Caractéristiques 2020c HE

Volume de résine par colonne	4,5 litres
Dureté maximum	51° Th f
Entrée / Sortie	1"
Débit (différentiel 1-2 bars)	23 - 38 l/min.
Consommation d'eau par régénération	19 litres
Temps de régénération	11 minutes
Pression minimum	1 bar
Pression Maximum admissible	8 bars
Température mini. / maxi.	2°C / 49°C
Consommation de sel par régénération	0,23 - 0,34 Kg
Poids en fonctionnement / transport	38,5 - 20,4 Kg
Dimensions bac à sel 2020c	Adou en coffret
Capacité du bac à sel 2020c	2 x 4 Kg (pains de sel)
Certification	NSF, WQA



2020c HE



Une gamme complète

Kinetico propose une gamme complète de systèmes de traitement de l'eau : adoucisseurs et systèmes de filtration pour eau de boisson (osmose inverse,...) destinée aux particuliers et professionnels tels que les commerces, hôtels, restaurants, industries, collectivités locales,...

Un réseau national

Les systèmes Kinetico sont disponibles chez les concessionnaires agréés Kinetico, tous professionnels du traitement de l'eau.

*Kinetico s'engage,
Kinetico innove,
Kinetico s'adapte.
À chaque situation sa solution.*

Contactez le concessionnaire agréé Kinetico près de chez vous.

Kinetico France
B.P. 80528 Osny
95528 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 01 34 46 87 78
kineticofr@wanadoo.fr
www.kinetico.fr